

HK X3P 74 01 ABAA

Zahnradpumpe Gr3 32,27 EU Welle 1:8 Li

HANSA FLEX


Stand: 04.02.25

Eigenschaften

Ausführung	Zahnradpumpe Gruppe 3
Anschluss Frontdeckel	Lochbild 128 x 98 – Ø 50,8
Welle	konische Welle 1:8
Anschluss Saugseite	Pumpenflansch, europäischer Standard
Anschluss Druckseite	Pumpenflansch, europäischer Standard
Medien	HL - HLP DIN 51524 Teil 1/2
Viskosität	20 bis 100 cSt
Werkstoff	Gehäuse: Aluminium Frontdeckel, Enddeckel: Aluminium
Zolltarifnummer	84136031



Abbildung kann abweichen



VFU (cm³)	32.27	p1 max. (bar)	250
p2 max. (bar)	260	p3 max. (bar)	270
Drehrichtung	linksdrehend	Drehzahl min. (r/min)	700
Drehzahl max. (r/min)	3'000	A (mm)	141
B (mm)	68	Flanschanschluss Saugseite	LK Ø 51 mm / M 10
Flanschanschluss Druckseite	LK Ø 40 mm / M 8		

VFU = Fördervolumen je Umdrehung

LK = Lochkreisdurchmesser

p1 = Dauerdruck

p2 = Betriebsdruck

p3 = Höchstdruck

Hinweis

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 75 Nm

Bestellhinweis

Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

Zubehör

F	Pumpenanschluss, (4-Loch)
FE	Pumpenanschluss, (4-Loch)
WDA	Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90°
WDS	Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90°
FD FL	Flachdichtungen für Pumpenflansch